


LISO FLAT
10x30 • 4" x 12"




Liso Brillo



Blanco Brillo



Negro Brillo



Coco Brillo



Perla Brillo



Malva Brillo



Naranja Brillo



Amarillo Brillo



Avon Brillo



Astor Brillo



Rojo-f Brillo



Rosa-f Brillo



Cobalto Brillo




Marino Brillo




Sage Brillo



Verde Brillo



Limestone Brillo



Azul Brillo




Oro Brillo



Plata Brillo



Liso Mate




Blanco Mate



Negro Mate



Coco Mate



Perla Mate



Malva Mate



Avon Mate



Astor Mate



Rojo-f Mate




Cacao Mate



Oliva Mate



Ceniza Mate



Single Trim
10 x 30 4" x 12"



Double Corner Trim
10 x 10 4" x 4"



I TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Declaración de Prestaciones / Declaration of Performance / Déclaration de Performance

Nº: 001

1.-	Código de identificación única del producto tipo / Unique identification code of the product type / Le code d'identification unique du type de produit
	Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 3 < E ≤ 6 % Dry - pressed ceramic tiles, with water absorption 3 < E ≤ 6 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau 3 < E ≤ 6 %
2.-	Uso o usos previstos / Intended use(s) / Utilisation(s) prévue(s)
	Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieurs
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante / Trade mark and contact address / Marque et l'adresse du fabricant
	Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / System of assessment and verification of constancy of performance / Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
	Sistema 4 System 4 Système 4

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	A1FL / A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Release of dangerous substances: Émission de substances dangereuses:		
- Cadmio / Cadmium / Cadmium	PND / NPD	
- Plomo / Lead / Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura / Breaking strength / Force de rupture	> 1000 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance à la glissance		
UNE-ENV 12633:2003 Anexo A	> 15	
Adhesión: Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 / Cementitious adhesive type C1 / Adhésif à base de ciment type C1	> 0,5 N/mm2	
Durabilidad para: / Durability for: / Durabilité pour:		
- Usos interiores / Interior applications / Applications intérieures	Cumple / Comply/ Conforme	
Propiedades táctiles / Tactile properties / Propriétés tactiles	PND / NPD	



Declaración de Prestaciones / Declaration of Performance / Déclaration de Performance

Nº: 002

1.-	Código de identificación única del producto tipo / Unique identification code of the product type / Le code d'identification unique du type de produit
	Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 % Dry - pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E > 10 %
2.-	Uso o usos previstos / Intended use(s) / Utilisation(s) prévue(s)
	Para paredes interiores For interior walls Pour les murs intérieurs
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante / Trade mark and contact address / Marque et l'adresse du fabricant
	Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / System of assessment and verification of constancy of performance / Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
	Sistema 4 System 4 Système 4

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Release of dangerous substances: Émission de substances dangereuses:		
- Cadmio / Cadmium / Cadmium	PND / NPD	
- Plomo / Lead / Plomb	PND / NPD	
Adhesión: / Bond strength adhesion: / Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 / Cementitious adhesive type C1 / Adhésif à base de ciment type C1	> 0,5 N/mm ²	
Durabilidad para: / Durability for: / Durabilité pour:		
- Usos interiores / Interior applications / Applications intérieures	Cumple / Comply/ Conforme	

La reproducción de los colores es aproximada. Cerámicas Ribesalbes se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.
The reproduction of the colors is approximated. Cerámicas Ribesalbes reserves the right to alter or amend the products here stated.

| SIMBOLS

SIMBOLOGÍA



revestimiento mate
matt wall tiling



pavimento mate
matt flooring



pasta roja
red body



revestimiento brillante
glossy wall tiling



anti-slip



gres



bisel
bevel